



## KOSKETUSKALVOT

Kosketuskalvon koko	15" - 32"	32" - 55"	55" - 86"	86" - 200"
Kosketuspisteet	12kpl	20kpl	30kpl	40kpl
Kosketustoiminnot	Klikkaa, Raahaa, Lähennä, Loitonna, Pyöritä.			
Kosketusetäisyys	12mm (asennettavan lasin paksuus).			
Tarkkuustoleranssi	alle 0,5mm			
Kalvon paksuus	alle 0,2mm			
Sensoreiden lukumäärä	TX28/RX48	TX56/RX96	TX80/RX142	TX136/RX240
Frekvenssi	8ms/frame			
Liitäntä	USB 2.0 (5V käyttöjännite + datasiirto).			
Kalibraatio	Ohjelmistopohjainen.			
Windows	Windows 7 - Windows 10			
Linux	Kernel 3.10 tai uudempi.			
Android	Kernel 3.10 tai uudempi.			
Energiakulutus	1W	1W	1,3W	2,5W
Toimintaympäristö	-20°C - +70°C Mahdollisuus toteuttaa myös vedenkestävä versio.			
Turvallisuus	LCD-paneelin ja kalvon etäisyys vähintään 2mm. CE, ROHS ja ISO sertifioitu tuote.			